

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 863734 - LCB-SPOT-W-DTW

Led spots, inbouw

863742.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type armatuur                                                               | Spot                        |
| Onderdeel serie                                                             | Venice                      |
| Montagewijze                                                                | Inbouw                      |
| Dimbaar                                                                     | Ja                          |
| Kleurtemperatuur (K)                                                        | 2200 - 3000                 |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Traploos                    |
| Lichtstroom (lm)                                                            | 0 - 219                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 219                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 0 - 219                     |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                      | 0 - 73                      |
| Nom. stroom (mA)                                                            | 0 - 500                     |
| Nom. spanning (V)                                                           | 5,6 - 5,6                   |
| Spanningstype                                                               | DC                          |
| Max. systeemvermogen (W)                                                    | 3                           |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | G                           |
| Stralingshoek                                                               | 41-80° - Breedstralend      |
| Stralingshoek (°)                                                           | 45                          |
| Inbouwhoogte (mm)                                                           | 26 - 27                     |
| Hoogte/diepte (mm)                                                          | 26                          |
| Buitendiameter (mm)                                                         | 50                          |
| Inbouwdiameter (mm)                                                         | 45 - 48                     |
| Kleur behuizing                                                             | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP44                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | Accessoire                  |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP44                        |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja                          |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee                         |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                                              | 3 - 3                       |
| Geschikt voor truss montage                                                 | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                                        | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage                                             | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                                                   | Ja                          |
| Verstelbaarheid                                                             | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Met bewegingssensor                                                         | Nee                         |
| Met lichtsensor                                                             | Nee                         |
| Lamptype                                                                    | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                                               | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Ja                          |
| Voorschakelapparaat                                                         | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                              | Nee                         |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Vervanging van (Bij benadering)     | 1x 20W Halogeen            |
| Type ledchip                        | COB LED                    |
| Lichtkleur                          | Wit                        |
| Materiaal behuizing                 | Aluminium                  |
| Afwerking oppervlakte               | Gespoten                   |
| Reflector                           | Accessoire                 |
| Lichtverdeling                      | Symmetrisch                |
| Kleurweergave-index                 | 80-89                      |
| Geschikt voor opbouwmontage         | Nee                        |
| Geschikt voor inbouwmontage         | Ja                         |
| Optiek                              | Reflector                  |
| Oppervlaktebescherming              | Gelakt                     |
| Materiaal afdekking                 | Glas transparant           |
| Aansluitkabel (cm)                  | 100                        |
| Lichtverdeler                       | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Kleur reflector                     | Zilver                     |
| Lichtuittrede                       | Direct                     |
| Aantal polen                        | 2                          |
| Aansluitwijze                       | Accessoire                 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM1                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja                         |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee                        |
| Met aanwezigheidsmelder             | Nee                        |
| Lichtkleur                          | Dim to Warm                |