

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/870620.jpg

## Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000 W
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
LED verlichting (VA)	500
Diameter reikwijdte op vloer (m)	30
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Met afstandsbediening	Nee
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	1000
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Max. montagehoogte (m)	3
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	1
Max. nalooptijd (min)	60
Centraaldoos inbouw	Ja
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Max. schakelvermogen (W)	2200

Eigen verbruik (W)	1
Inbouwmaat (mm)	65
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	350
Stuurstroom (mA)	5
Frequentie (Hz)	50 - 50
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	700
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	75
Diameter (mm)	110
Inbouwdiepte (mm)	47
Inbouwdiameter (mm)	65
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	230 - 230
Contacten / uitgang	1 Maakcontact + 1 Potentiaalvrij Contact + 1 x 1-10V Analog
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	30
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	700
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	700
Max. aantal slave sensoren (st)	10
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee