

# Wifi-RF Controllers

## GEMAKKELIJK DRAADLOOS VERLICHTING BESTUREN MET WIFI RF

Verlichting draadloos bedienen via een afstandsbediening, wandpaneel of iOS/ Android smartphone of tablet kan eenvoudig middels het uitgebreide programma Wifi-RF controllers.



## IDEAAL VOOR:

- Residenties
- Kantoren
- Horeca
- Winkels

## AFSTANDSBEDIENING



ARTNR 860550  
 TYPE WRF-RC-6Z-6S

Wifi- RF RGBW  
 aftandsbediening.  
 Bestuurt 6 zones  
 met eventueel zes  
 verschillende scenario's.

### SPECIFICATIES

Montage	Afstandsbediening
Kleur	Mat zwart
Voedingssysteem	Batterij
Type batterij	3x AAA
Breedte	48 mm
Lengte	140 mm
Radiofrequentie	868 MHz



ARTNR 860552  
 TYPE WRF-RC-8Z-8S

Wifi- RF RGBW  
 aftandsbediening.  
 Bestuurt 8 zones  
 met eventueel acht  
 verschillende scenario's.

### SPECIFICATIES

Montage	Afstandsbediening
Kleur	Glanzend zwart
Voedingssysteem	Lithium-ion accu
Breedte	58,8 mm
Lengte	115,4 mm
Radiofrequentie	868 MHz

## MUUR INBOUW TOUCH PANELEN



ARTNR 860556  
 TYPE WRF-MI-8Z-8S-ZW

Wifi- RF RGBW muur  
 inbouw paneel. Bestuurt 8  
 zones met eventueel acht  
 verschillende scenario's.

### SPECIFICATIES

Montage	Inbouw
Kleur	Glanzend zwart
Voedingssysteem	12-24 V
Breedte	65 mm
Radiofrequentie	868 MHz

*Dok verkrijgbaar in wit:*

860554 - WRF-MI-8Z-8S-WH



ARTNR 860558  
 TYPE WRF-MI-DIM4Z-6S

Wifi- RF RGBW muur  
 inbouw paneel. Bestuurt 4  
 zones met eventueel zes  
 verschillende scenario's.

### SPECIFICATIES

Montage	Inbouw
Kleur	Glanzend wit
Voedingssysteem	230 V
Breedte	65 mm
Radiofrequentie	868 MHz



ARTNR 860560  
 TYPE WRF-MI-DIM4Z-3S

Wifi- RF RGBW muur  
 inbouw paneel. Bestuurt 4  
 zones met eventueel drie  
 verschillende scenario's.

### SPECIFICATIES

Montage	Inbouw
Kleur	Glanzend wit
Voedingssysteem	230 V
Breedte	65 mm
Radiofrequentie	868 MHz

## WIFI-RF CONTROLLERS

### GEMAKKELIJK DRAADLOOS VERLICHTING STUREN

Wifi-RF controllers werken met een radio frequency en hebben een bereik van 20 tot wel 35 [indoor] meter vanaf de ontvanger en werken zelfs door muren heen.

#### 12-36V / 8A

Ingangsspanning	Uitgangsvermogen per kanaal
12 V dc	Max. 96 W
24 V dc	Max. 192 W
36 V dc	Max. 288 W

#### 350mA

Ingangsspanning	Uitgangsvermogen per kanaal
12 V dc	Max. 4,2 W
24 V dc	Max. 8,4 W
36 V dc	Max. 12,6 W

#### 700mA

Ingangsspanning	Uitgangsvermogen per kanaal
12 V dc	Max. 8,4 W
24 V dc	Max. 16,8 W
36 V dc	Max. 25,2 W



iOS 7



#### BEDIENEN VIA WIFI EN APP

Door middel van de wifi brug koppelt u het systeem eenvoudig aan uw bestaande wifi netwerk.

Met de gratis iOS of Android app kunt u het systeem via uw smartphone bedienen.

ARTNR 860530



ARTNR 860510  
TYPE WRF-4X8A-36



ARTNR 860500  
TYPE WRF-4X350-36



ARTNR 860505  
TYPE WRF-4X700-36

### WIFI-RF CONTROLLER 12-36V

Uitermate geschikt voor Klemko en liniLED LED strips op 12 of 24 Volt.

Type Led Driver	Constance Spanning
Uitgangsvermogen	12 V dc / Max. 96 W 24 V dc / Max. 192 W 36 V dc / Max. 288 W
WWUitgangsstrom	1 - 8000 mA
Ingangsspanning	12 - 36 V
Uitvoering	Statisch
Type dimming	Wifi-RF
Temperatuur bereik	-20 - 50 °C
IP-Waarde	IP20
Behuizing	Kunststof behuizing
Behuizing kleur	Wit
Lengte	171 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	29 mm
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Vermogen per kanaal	1 - 288 W (36V ingang)
Radiofrequentie	868 MHz

### WIFI-RF CONTROLLER 350mA

Uitermate geschikt voor Lumiko COB en andere ledspots op 350mA.

Type Led Driver	Constance Stroom
Uitgangsvermogen	12 V dc / Max. 4,2 W 24 V dc / Max. 8,4 W 36 V dc / Max. 12,6W
(Per kanaal)	
Uitgangsstrom	350 - 350 mA
Ingangsspanning	12 - 36 V
Uitvoering	Dynamisch
Type dimming	Wifi-RF
Temperatuur bereik	-20 - 50 °C
IP-Waarde	IP20
Behuizing	Kunststof behuizing
Behuizing kleur	Wit
Lengte	171 mm
Breedte	45,5 mm
Hoogte	18,6 mm
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Vermogen per kanaal	12,6 W (36V ingang)
Radiofrequentie	868 MHz

### WIFI-RF CONTROLLER 700mA

Uitermate geschikt voor Lumiko XPG en andere ledspots op 700mA.

Type Led Driver	Constance Stroom
Uitgangsvermogen	12 V dc / Max. 8,4 W 24 V dc / Max. 16,8 W 36 V dc / Max. 25,2 W
(Per kanaal)	
Uitgangsstrom	700 - 700 mA
Ingangsspanning	12 - 36 V
Uitvoering	Dynamisch
Type dimming	Wifi-RF
Temperatuur bereik	-20 - 50 °C
IP-Waarde	IP20
Behuizing	Kunststof behuizing
Behuizing kleur	Wit
Lengte	171 mm
Breedte	45,5 mm
Hoogte	18,6 mm
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Vermogen per kanaal	25,2 W (36V ingang)
Radiofrequentie	868 MHz